

Rejestratory IP

## NVR DS-7608NI-E2/A HIKVISION



### Specyfikacja techniczna

|   |   |
|---|---|
| Kanały IP                                     | 8   |
| Wyjścia wideo                                 | 1 x VGA, 1 x HDMI   |
| Wejścia audio                                 | 1 x RCA   |
| Wyjścia audio                                 | 1 x RCA   |
| Prędkość zapisu [kl/s]                        | 50 (na kanał)   |
| Wielkość obrazu [px]                          | 3072 x 2048   |
| Kompresja                                     | H.264+ / H.264 / MPEG4  |
| Archiwizacja danych                           | HDD, USB, sieć, NAS (NFS), SAN (iSCSI)  |
| Maksymalny strumień danych wejściowych [Mb/s] | 80  |
| Maksymalny strumień danych wyjściowych [Mb/s] | 80  |
| Rozdzielczość [TVL]                           | max 6   |
| Dyski twarde                                  | 2x SATA HDD   |
| Pojemność dysków                              | do 4 TB (8 TB łącznie)  |
| Tryb nagrywania                               | Ciągłe, harmonogramowe, ręczne, z detekcji ruchu, ze zdarzeń alarmowych   |
| Monitorowane zdarzenia                        | Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku twardego, rozłączenia sieci |
| Powiadomianie o akcji alarmowej               | Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania                              |
| Protokoły                                     | TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP                                |
| System operacyjny                             | Linux   |
| Monitorowanie stanu dysku                     | S.M.A.R.T.  |
| Interfejs sieciowy                            | 1x RJ45 10/100/1000 Base-T  |